

I. Opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji (OPZ).

1 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „**Dostawa samochodu typu van-furgon w zabudowie funeralnej dla potrzeb ZUP Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.**”

Samochód specjalny typu karawan pogrzebowy z przeznaczeniem do przewozu trumny powinien spełniać następujące wymagania:

Pojazd bazowy:

1. Rok produkcji kompletnego samochodu rozumianego łącznie jako podwozie (baza oparta na pojeździe furgon blaszak) i jako przedział zabudowy funeralnej, nie starszy niż 2023r
2. Pojazd fabrycznie nowy, z homologacją fabryczną, posiadający po zabudowie homologację dla pojazdów specjalnych, pogrzebowych.
3. Nadwozie minimum 5-o drzwiowe z możliwością przewozu 5 osób,
4. Rozstaw osi max. do 3000 mm.
5. Długość całkowita: nie mniejsza niż 4935 mm, po zabudowie nie większa niż 5335 mm.
6. Wysokość całkowita: max 1500 mm, po zabudowie nie większa niż 1850 mm.
7. Przestrzeń ładunkowa przeszklona obustronnie.
8. Elektryczna kłapa tylna, podnoszona do góry.
9. Kolor samochodu: czarny, metalizowany.
10. Odsuwane drzwi boczne po prawej i lewej stronie.
11. Tapicerka czarna lub w beżowej tonacji.
12. Komputer pokładowy w języku polskim.
13. Pojemność silnika - nie mniejsza niż 1900 cm³, nie większa niż 2200 cm³.
14. Silnik wysokoprężny o mocy min. 130 KM.
15. Silnik spełniający normę emisji spalin, min. EURO 6.
16. Automatyczna skrzynia biegów,
17. Przystosowanie do rozruchu w temp. -29⁰ C (dwa akumulatory)
18. Alternator wzmocniony.
19. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu.
20. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera.
21. Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu.
22. Zawieszenie - przednie niezależne kolumny Mac Phersona, regulowane sprężyny, stabilizator i amortyzatory gazowe. Tył, resory piórowe i amortyzatory gazowe.
23. Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach, kierownica po lewej stronie.
24. Obręcze kół aluminiowe min. 16 calowe.
25. Systemy: ABS, EBD, ASR, RSC, EBA, ESC, LAC, kontroli ciśnienia w oponach, funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniu lub równoważne,

- funkcja monitorowania stanu pojazdu.
26. Układ wspomagania nagłego hamowania.
 27. Układ wspomagania kierownicy.
 28. Podgrzewane fotele przednie.
 29. Zestaw głośnomówiący bluetooth.
 30. Komputer pokładowy.
 31. Podgrzewana szyba przednia.
 32. Radio cyfrowe.
 33. Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na wyświetlaczu radia
 34. Klimatyzacja manualna lub automatyczna.
 35. Centralny zamek sterowany z pilota/kłucza, z blokadą od wewnątrz (dwa piloty zdalnego sterowania).
 36. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane.
 37. Pakiet oświetlenia wnętrza.
 38. Zderzaki w kolorze nadwozia.
 39. Reflektory przednie i tylne w technologii LED.
 40. Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów.
 41. Komputer pokładowy.
 42. Immobilizer.
 43. Tempomat.
 44. Chłapacze przednie i tylne.
 45. Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie.
 46. Wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu i funkcją wycierania impulsowego.
 47. Ogrzewanie szyby tylnej.
 48. Lampki do czytania z przodu i oświetlenie konsoli środkowej.
 49. Wskaźniki ostrzegawcze poziomu płynów eksploatacyjnych.
 50. Siedzenie kierowcy regulowane elektrycznie, z podparciem kręgosłupa kierowcy, podłokietnik.
 51. Fotel pasażera – podwójny z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem, układ foteli przednich 1+2.
 52. Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami
 53. Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne.
 54. Wyposażenie dodatkowe: pełnowymiarowe koło zapasowe 16", apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica.

Przedział trumienny (Zamawiający wymaga, aby zabudowa przedziału była nowa) powinien spełniać następujące wymagania:

1. Zabudowa wykonana z płyty laminatowej o podwyższonej wytrzymałości i wysokim HDT, lakierowana materiałami najwyższej klasy, wózek do trumny mechaniczny wysuwany poza gabaryt samochodu, pokryty stalą nierdzewną z tacą przesuwną i blokadą trumny.
2. Samochód przedłużony za tylną ośią o 350 do 400mm.
3. Szyby zewnętrzne atestowane i hartowane, bezpieczne. Szyby boczne II i III rzędu oraz tylne przyciemniane z atestem/certyfikowane.

4. Podłoga musi posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu.
5. Schowek podpodłogowy z miejscem na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.
6. Oświetlenie przedziału trumiennego LED - w kolorze niebieskim lub białym.
7. Ściany boczne i drzwi tylne przeszklone, płyty zasłonowe obustronne (żaluzje ozdobne) wewnętrzne w oknach przedziału trumiennego oraz oknie tylnych drzwi pojazdu, podświetlane.
8. Podłoga w części przeznaczony na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki, albo szczątki ludzkie wykonana z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących.
9. Wszystkie okucia w tylnej części wykonane ze stali nierdzewnej, polerowanej.
10. Zderzaki w kolorze nadwozia.
11. Ścianka grodziowa hermetyczna, z szybą, wykonana z grubej płyty MDF, całość wzmocniona konstrukcją stalową.
12. Wymiary przedziału trumiennego: długość max. 2300 mm, szerokość min. 1100 mm, wysokość min. 900 mm.
13. Przedział trumienny bez dodatkowych foteli.
14. Ściany boczne i sufit wykonane z laminatu zmywalnego.
15. Wózek do trumny pokryty stalą nierdzewną.
16. Nosidełko na urnę z mocowaniem do wózka.

II. 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

- a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia - kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji. Wszelkie niezbędne dokumenty winny być w języku polskim, wszelkie dokumenty obcojęzyczne winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
- b) Samochód specjalny typu karawan pogrzebowy z przeznaczeniem do przewozu trumny powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, posiadać atest higieniczny oraz homologację w kategorii N1 - samochody specjalne pogrzebowe.
- c) Wykonawca udzieli gwarancji: minimum 24 miesiące na lakier, 24 miesiące na zabudowę funeralną i 24 miesiące gwarancji mechanicznej.
- d) Zamówienie może być realizowane w całości albo w części za pomocą podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca określi zakres rzeczowy zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom i wskaże dane firm podwykonawców. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechanie podwykonawców jak za własne działania lub zaniechanie.